



## Комплектация дома по проекту "Крымский"

### Фундамент

Фундамент ленточный, монолитный, армированный, мелкозаглубленный; Бетон М200. Заглубление ленты фундамента зависит от перепада высот горизонта, средний показатель в земле 200 - 300 мм; В соответствии с планом фундамента в Приложении.

Ширина ленты 300мм, высота 900мм, песчаная подушка 550мм;

Гидроизоляция между фундаментом и бревном: рубероид 2 слоя, антисептированная подкладная доска хвойных пород (ель, сосна) 50x200мм;

Установлены металлические отливы фундамента. Цвет: базовый

### Стены

Стены капитальные - оцилиндрованное бревно хвойных пород диаметр 220мм (на момент строительства) на деревянных нагелях (береза) 25x400мм, с прокладкой межвенцового утеплителя джут-лента. В соответствии с поэтажным планом в Приложении.

### Кровля

Стропила доска 50x200мм, контр-рейка 50x50мм, обрешетка 25x100мм;

Гидропароизоляция перекрытий - мембранная пленка Изоспан А, МеталПрофильН96;

Гидроизоляция кровли - ветровлагозащитная пленка Eurovent classic premium;

Утепление кровли - 200мм. Утеплитель - URSA TERRA;

Кровля: металлочерепица МеталлПрофиль, покрытие «Norman» 0,5мм; Цвет: базовый;

Подшивка карнизов и потолков – вагонка 12,5x90x6000мм хвойных пород (ель, сосна). Декоративные накладки из вагонки, плинтуса, нащельников.

### Внутренняя отделка

Половые лаги 1-го этажа – антисептированная доска хвойных пород (ель, сосна) 50x200x6000мм;

Половые лаги 2-го этажа – антисептированная доска хвойных пород (ель, сосна) 50x200x6000мм;

Черновой пол – антисептированная доска 25x150x6000мм;

Утепление пола 1-го этажа - 150мм. Утеплитель - URSA TERRA;

Утепление пола 2-го этажа - 50мм. Утеплитель - URSA TERRA;

Полы 1-го этажа - шпунтованная доска хвойных пород (ель, сосна) 36x135x6000мм;

Полы 2-го этажа - шпунтованная доска хвойных пород (ель, сосна) 36x135x6000мм;

Полы уличные - шпунтованная доска хвойных пород (ель, сосна) 36x135x6000мм

Подшивка потолков – вагонка 12,5x90x6000мм хвойных пород (ель, сосна). Декоративные накладки из вагонки, плинтуса, нащельников.

Лестница: рубленая из бревна, перила и балясины из хвойных пород, клееные;

Обработка поверхностей стен - защитный состав BRITE;



### Внешняя отделка

Входная дверь: металлическая, утепленная, двух замковая, внешняя часть порошковая покраска, внутренняя часть филенка ламинированная под массив дерева, глазок;

Окна: ламинированный трехкамерный профиль RENAU цвет: темный дуб, двухкамерный стеклопакет, фурнитура Roto;

Обработка внешнего периметра дома - защитный состав BRITE, краска Tikkurila Valtti color satin, цвет: базовый в 1 слой;